

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 outlets, AVR, Dry Contact, LCD, Without Network Card support

El-nummer:
6600992 SMVS750CAI

Oversikt

Presentasjon	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Nominell effekt i W	525 W
merkeeffekt VA	750 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Documentation CD Brukermanual USB kabel
Produktspekter	Easy UPS 1Ph SMVS Series

Teknisk data

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port
Monteringsmetode	Tower

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	4 t
Batterispenning	24 V

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

kapasitet på batteri	7 Ah
batteri ladekraft	33 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBCV206 
Extended runtime	0

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
overflødig	No
UPS størrelse	WS

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	220 mm
Bredde	160 mm
Dybde	410 mm
Vekt	13,6 kg
Montering	Floor-standing
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	45...65 Hz +/- 1 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	165...290 V

Utgang

Maximum configurable power in W	525 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
crest faktor	3:1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
grafvisning	1
Maximum configurable power in VA	750 VA
overføringstid	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
---------------------	------------

Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...40 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	45 dBA
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

Ledige plasser/slotter	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	190 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,200 cm
Pakke 1 Bredde	33,500 cm
Pakke 1 Vekt	50,800 cm
Package 1 Weight	16,601 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	81,004 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	960
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

