



MX+OF 24VAC/DC Arb.Str.Utl. F/ NG125

El-nummer:
1604965 19066

EAN: 3303430190660

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn på utstyr	MX + OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	0,1...6 A at <= 240 V, AC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
9 mm polbredde	2

Teknisk data

Kompatibel med	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Lokal varsling	Indikator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	105 mm
Bredde	32 mm
Dybde	78 mm
Vekt	0,132 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-2
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - stiv Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm² - fleksibel Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm² - fleksibel med endehylse Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv Plate terminal - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekkningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
------------	----------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-2 IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	124 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	11,2 cm
Pakke 2 Bredde	8,5 cm
Pakke 2 Lengde	23,5 cm
Pakke 2 Vekt	807 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	7,74 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.