

Spesifikasjoner



1412403

A9C15410

EAN: 3606480374920

range of product	Acti 9
Kortnavn på utstyr	iATLc+c
Produkt eller type komponent	Multilevel centralized control auxiliary
[Uc] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz impuls

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
Fjernbetjeningstype	2 entries for switch
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	86 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv Tunnel-klemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel Tunnel-klemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti9 iTLc Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	−20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Standarder	EN/IEC +D2435:D247660669-2-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,9 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	75 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	640 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,288 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.