



## Acti 9 Vigimodul iC40 1PN 40A 300 mA SI

El-nummer:  
1601682 A9Y85640

EAN: 3606481327512

### Produktdata

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                         |
| Produktnavn                    | Acti9 Vigi iC40                |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current device |
| Kortnavn på utstyr             | Vigi iC40                      |
| Kompatibel med                 | Acti9 iC40                     |
| Antall poler                   | 1P + N                         |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                        |
| [In] merkestrøm                | 40 A                           |
| Type nettverk                  | AC                             |
| Jordfeil følsomhet             | 300 mA                         |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                       |
| Jordfeilvern klasse            | Type A-SI                      |
| Standarder                     | EN/IEC 61009-2-1               |
| Produktsertifikater            | CE                             |
| Godkjenninger                  | OVE                            |

### Teknisk data

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet          | Utgang                                           |
| Nettverksfrekvens                        | 50_60_HZ                                         |
| [Ue] Merkespenning                       | 230 V AC 50_60_HZ                                |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm | Spenningsuavhengig                               |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 400 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| [Uimp] nominell impulsspenning           | 4 kV i samsvar med EN/IEC 61009-2-1              |
| Lokal varsling                           | Feilindikering                                   |
| Monteringsmetode                         | Klips på                                         |
| Montering                                | DIN skinne                                       |
| elektrisk forbindelse med MCB            | Med skruer                                       |
| 9 mm polbredde                           | 2                                                |
| Høyde                                    | 95 mm                                            |
| Bredde                                   | 36 mm                                            |
| Dybde                                    | 74 mm                                            |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt               | 90 g                                                                                  |
| Farge              | Hvit                                                                                  |
| Mekanisk levetid   | 20000 sykluser                                                                        |
| Elektrisk levetid  | 10000 sykluser                                                                        |
| Tilkoblingsklemmer | Tunnel type klemme bunn1...16 mm² stiv<br>Tunnel type klemme bunn1...10 mm² fleksibel |
| Avmantlingslengde  | 14 mm for bunn connection                                                             |
| Tiltrekningsmoment | 2 N.m bunn                                                                            |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                                                |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                                                                   |
| Driftshøyde                      | 2000 m                                                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 11,500 cm |
| Package 1 Weight         | 109,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 27        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 3,276 kg  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 27                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 01327915-acdb-4543-8666-60c841ff9e81 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |