

Produktdatablad

Spesifikasjoner



24V DC 20A Din Rail Switch Power Supply

El-nummer:
6613038

BVS480XDPDR

EAN: 0731304436959

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	24 V DC
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
Nominell effekt i W	480 W
tilkoblingsklemmer	1 2 pins

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenning	24 V

Generelt

antall effektmodul	1
Inkludert utstyr	Brukermanual

Fysisk

Farge	Metal grey
Høyde	129 mm
Bredde	40 mm
Dybde	119 mm
Vekt	0,5 kg
Monteringsmetode	DIN rail mount
Monteringsposisjon	Horisontal

Inngang

antall inngangskonnektorer	1 tilkoblingsblokk 2-wire
toleranse forsyningsspenning	21.6...28.8 V 24 V DC
maks strømstyrke inn	20 A
verntype på inngang	Integret sikring (kan ikke skiftes) Against reverse polarity Protected against short-circuit

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Utgang

Wave type	DC
overbelastningsdrift	60 seconds at 130% and 30 seconds at 145%
effektivitet	95 %
Maks utgangsstrøm	20 A

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE TÜV
Standarder	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-15...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...70 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...3000 m
akkustikknivå	40 dB
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,700 cm
Pakke 1 Vekt	18,800 cm
Package 1 Weight	521,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,546 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	40,368 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0e08a18f-3817-49e1-a0e2-b298526f0a43
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

