



Thorsman - TP 6x30 - veggplugg - uten skrue - sett av 100

El-nummer:
13221911003020

EAN: 7315881003020

Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn på utstyr	TP
Applikasjon	Lett installasjon
bordiameter	6 mm betong 6 mm murstein 6 mm ALC betong
Minimum drilling depth	35 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Teknisk data

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,6 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,5 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,2 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,08 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 40 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 50 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 20 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 8 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	6 mm
Lengde	30 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett å 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00068 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,800 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	0,110 cm
Package 1 Weight	1,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	4,800 cm
Pakke 2 Bredde	7,200 cm
Pakke 2 Lengde	11,000 cm
Pakke 2 Vekt	100,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No