

Spesifikasjoner



El-nummer:
1230118

ISM14562

EAN: 3606482220645

serie	OptiLine
installasjonssystem	Mini kanal
product type	Utvendig hjørne
trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

kanalmaterial	Plast
Fargetone	Sort (RAL 9005)
trunking dimension	18 x 45 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
quantity per package	Sett á 10
operating temperature	-5...60 °C
Lengde	42 mm
Høyde	47 mm
Bredde	42 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm
Pakke 1 Vekt	4,2 cm
Package 1 Weight	10 g
Enhetstype pakke 2	BAG

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7 cm
Pakke 2 Bredde	12 cm
Pakke 2 Lengde	12 cm
Pakke 2 Vekt	103 g
Enhetsstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	4 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No