

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kaedra med sidefelt - 3 x 12 moduler - 2 rekkeklemmer

El-nummer:
174436513440

EAN: 3303430134404

Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Kapsling for modulær enhet med grensesnitt
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	24
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbelisolert Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	4
Antall plater	1 for 65 x 85 strømuttak 4 for push-button controls
Inkludert utstyr	3 merkesett 3 ledningsstropp 1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control 1 terminal block support 2 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	17
antall rekkeklemmer	2 earth / neutral (skrutilkopling) med 32 kurs
fordelingsblokk utgående	32 x 10 mm² 32 x 16 mm²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	610 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	62,000 cm
Pakke 1 Bredde	47,000 cm
Pakke 1 Vekt	17,000 cm
Package 1 Weight	5,635 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	19
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	119,065 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	32
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	26 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No