

Spesifikasjoner



El-nummer:

1210531

ISM14163

EAN: 3606482220416

Series	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
product type	Bend 90 °
trunking type	Mini kanal
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

kanalmaterial	Plast
Fargetone	Sort (RAL 9005)
trunking dimension	12 x 20 mm
Festemetode	Klipses på
Materiale	PC/ABS
quantity per package	Sett á 10
operating temperature	-5...60 °C
Lengde	40 mm
Høyde	12 mm
Bredde	40 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	4 cm
Pakke 1 Vekt	1,2 cm
Package 1 Weight	4 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4 cm
Pakke 2 Bredde	11,5 cm
Pakke 2 Lengde	12 cm
Pakke 2 Vekt	41 g
Enhetsstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	907 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No