



NT 12 H1 4P Fast

El-nummer:
432067447145

EAN: 3303430471455

Produktdata

Serie	MasterPacT
Produktnavn	Masterpact NT
Effektbryter navn	Masterpact NT12H1
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Vern av distribusjonskurser
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
vern	Uten vern
[In] merkestrøm	1250 A på 40 °C
ytelses type	H1 42 kA 440 V AC
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Selektivitetskategori	Kategori B
Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast

Teknisk data

[Icu] - nominell bryteevne	42 kA på 220/415 V AC 50_60_HZ 42 kA på 440 V AC 50_60_HZ 42 kA på 525 V AC 50_60_HZ 42 kA på 690 V AC 50_60_HZ
[Ics] service bryteevne	42 kA på 220/415 V AC 50_60_HZ 42 kA på 440 V AC 50_60_HZ 42 kA på 525 V AC 50_60_HZ 42 kA på 690 V AC 50_60_HZ
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	42 kA 0.5 s 42 kA 1 s 24 kA 3 s
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	88 kA 220/415 V AC på 50_60_HZ 88 kA 440 V AC på 50_60_HZ 88 kA 525 V AC på 50_60_HZ 88 kA 690 V AC på 50_60_HZ
Sensor størrelse	630 A 1250 A
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	12 kV
Effekttap i W	130 W

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

maksimal brytetid	25 ms
Maksimal lukketid	50 ms
Montering	Bakplate Skinner
Tilkobling oppe	Front Bakside
tilkobling i bunn	Front Bakside
Senteravstand fane	70 mm
Mekanisk levetid	12500 sykluser uten vedlikehold
Elektrisk levetid	6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-2 3000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-2 AC-23A: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ uten vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-3
Høyde	301 mm
Bredde	346 mm
Dybde	196 mm
Vekt	18 kg
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE CCC EAC

Miljø

IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	–25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	–40...85 °C
Driftshøyde	0 - 2000 m uten lastreduksjon 2000 m...5000 m med effektreduksjon

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,000 cm
Pakke 1 Bredde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	30,000 cm
Package 1 Weight	15,690 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1032
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	27fdc503-4522-4881-a1c6-58cfc3a5b0b0
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Nei
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.