


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## FDP oca relékort 16 ut - 16. stk potensialfrie reléutganger

EI-nummer:

6222530

FFS00702531

EAN: 6430030841207

## Produktdata

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Relay output controller

## Teknisk data

gjennomsnittlig forbruk i mA	3 mA
Tilkoblingstype	Bus board
Antall utganger	16 clean contact
Høyde	135 mm
Bredde	160 mm
Dybde	33 mm
Vekt	232 g

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,3 cm
Pakke 1 Bredde	16,1 cm
Pakke 1 Vekt	5,8 cm
Package 1 Weight	380 g

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 40

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Samsvar med unntak

SCIP-nummer B37d89ab-d17c-4dc0-8dfc-30ad64bf67bf


REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Connection terminals

---

