


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy UPS 3S 15kVA 400 V 3:3 Power modul, for eksterne batterier, Modbus, potfri relè

EI-nummer:
6601530E3SUPS15KH

Oversikt

Presentasjon	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 15 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is supplied without batteries, so you can easily customize the battery solution.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Produktdata

forsyningsspenning	400 V 3 faser
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Utgangsspenning	400 V 3 faser
Other Output Voltage	380 V 415 V
Nominell effekt i W	15 kW
merkeeffekt VA	15 kVA
Inkludert utstyr	Dust filter Installation guide
Produktspekter	Easy UPS 3S

Batteri og levetid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	External battery system
Maks kortslutningsstrøm	10 kA
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Fysisk

Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	53 cm
Bredde	25 cm
Dybde	70 cm
Vekt	36 kg
USB kompatibel	Yes

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Inngang

maks strømstyrke inn	28 A
Lasteffektfaktor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor at Full Load	0,99
toleranse forsyningsspenning	304...477 V
nettverksfrekvens	45...65 Hz

Utgang

Maximum configurable power in VA	15 kVA
Maximum configurable power in W	15 kW
utgangsfrekvens	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
harmonisk forvrengning	Mindre enn 3 %
Output harmonic distortion	< 3% linear load
overbelastningsdrift	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
UPS type	Double conversion online
forbikoblingstype	Built-in maintenance bypass
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM
---------------------	------------------

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3281 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...14999,8 m
akkustikknivå	60 dBA
Varmeavgivelse	852 W
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	77,2 cm
Pakke 1 Bredde	85,7 cm
Pakke 1 Vekt	40 cm
Package 1 Weight	50 kg

Garantiperiode

Garanti	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------	---

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	21114
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



