



Frontplate for NSX100-250 3P-Horizonta-3P-fast/pluginn/all betjening/motor-PrismaSeT P-650mm

El-nummer:
2442556 LVS03604

EAN: 3606481866035

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Type frontplate	Utskjæring

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr	Easycompact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easycompact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easycompact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easycompact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: montasjeplate support: CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Teknisk data

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Teksturert Matt

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	150 mm
Vekt	0,62 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll vertikal 1
----------------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	15,5 cm

Pakke 1 Vekt	51 cm
Package 1 Weight	625 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,8 cm
Pakke 2 Bredde	17,5 cm
Pakke 2 Lengde	53 cm
Pakke 2 Vekt	6,472 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	80 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	244,5 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

