


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Rekkekl fjær 16mm2 grå 2p

El-nummer:
1234735 NSYTRR162

⚠ Utgikk: 30. juni 2024

EAN: 3606480532863

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	Lineryg
Produktnavn	Lineryg TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn på utstyr	TRR
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
nominelt tverrsnitt	16 mm²
Lengde	80 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett å 50

Teknisk data

Bredde	12,2 mm
Høyde	51 mm
tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøms 1 x fjærklemmer: nedstrøms
number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Topp
antall måleinganger	2
kabeltverrsnitt	0,2...16 mm², fleksibel uten endehylse 0,2...25 mm², Solid ed endehylse 1,5...16 mm², fleksibel ed endehylse 0,2...25 mm², Solid uten endehylse
Avmantlingslengde	18 mm
verktøy type	Tilkopling: flat skrutrekker Frakobling: flat skrutrekker
[Ue] merkespenning	600 V CSA 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V UL
[In] merkestrøm	76 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 85 A CSA 85 A UL

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: fjær
dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	37 g
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	GL DNV VDE CSA UL
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	9,500 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Lengde	36,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,899 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	300

Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	11,932 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	14
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No