


## Spesifikasjoner



El-nummer:

1222853

ISM14405P

**EAN: 3606480683374**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Series                | OptiLine     |
| Installasjonssystem   | Mini kanal   |
| product type          | Skjøtedekslø |
| trunking type         | Mini kanal   |
| D_RANGE_COMPATIBILITY | OptiLine     |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| kanalmaterial         | Plast                 |
| Fargetone             | Polarhvit ( RAL 9003) |
| trunking dimension    | 18 x 35 mm            |
| Festemetode           | Klipses på            |
| Materiale             | PC/ABS                |
| quantity per package  | Sett á 10             |
| operating temperature | -5...60 °C            |
| Lengde                | 37 mm                 |
| Høyde                 | 19 mm                 |
| Bredde                | 22 mm                 |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder            | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP-grad               | IP40                                              |
| IK beskyttelsesklasse | IK07                                              |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 3,7 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 1,9 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 2,2 cm |
| Package 1 Weight         | 2 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BAG    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall enheter i pakke 2 | 10       |
| Pakke 2 Høyde            | 3,5 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 6 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 11 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 25 g     |
| Enhetsstype pakke 3      | S02      |
| Antall enheter i pakke 3 | 500      |
| Pakke 3 Høyde            | 15 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 1,591 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri

Ja

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No