



Hjelpekontakt-bryterstatus OF/SD/ SDE/SDV-vekselkontakt- fjærklemmer for Effektbryter ComPacT NSX/NS

El-nummer:
4320825 29450

EAN: 3303430294504

Produktdata

Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kortnavn på utstyr	OF SD SDE SDV
Applikasjon	Effektbryter status overvåking
Kompatibel med	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPacT NSX DC
Signalkontakt type	1 NO/NC

Teknisk data

Feil type	Generell elektrisk feil
Lokal varsling	Åpen/lukket: PÅ/AV indikasjon Utkoblingsindikator for rele: utkoblingsindikator Elektrisk feil: utkobling ved feil
Hjelpekontakt type	Standard
Monteringsmetode	Klips på
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Bryteevne (A)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A at 48 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A at 110 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A at 480 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50_60_HZ AC-15: 6 A at 24 V AC 50_60_HZ AC-15: 6 A at 48 V AC 50_60_HZ AC-15: 5 A at 110 V AC 50_60_HZ AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50_60_HZ AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50_60_HZ AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50_60_HZ AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50_60_HZ DC-12: 6 A at 24 V DC 50_60_HZ DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50_60_HZ DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50_60_HZ DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50_60_HZ DC-14: 1 A at 24 V DC 50_60_HZ DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Hjelpetekontakttilkobling	Fjær 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Tilbehørskategori	Reservedel for Compact NS630b - 1600 Reservedel for Compact NS1600b...3200

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,000 cm
Package 1 Weight	15,900 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,500 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	16,000 cm
Pakke 2 Vekt	174,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,596 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	16
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.