



hjelpekontakt dobbel kontroll iACTc 24...48 V AC

El-nummer:
4169307 A9C18309

⚠ Utgikk: 10. juli 2025

EAN: 3606480097935

⚠ Utgått

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Double control input auxiliary
Kortnavn på utstyr	iACTc
[Uc] Styrespenning	24...48 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 24...48 V AC 50/60 Hz permanent
[Us] merkespenning	24...48 V AC på 50/60 Hz

Teknisk data

maksimal utgangsstrøm	0,2 A holder 2 A inntrengings
holde effekt i VA	3 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	440 V
Standarder	IEC/EN 61095
tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² fleksibel med endehylse Styrekrets: gule klipp
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Kompatibel med	Acti9 iCT
Marked	Små næringsbygg Bolig
Kompatibilitetskode	iACTc

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	−5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,900 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	88,000 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,295 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	874eaa72-407d-4df4-8e46-7d96313f1338
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.