

## Spesifikasjoner



## El-nummer:

4503348

STBXBE2100K

**EAN: 3595863949230**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter               | Modicon STB distributed I/O solution |
| Produkt eller type komponent | Bus extension kit                    |

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sammensetning</b>         | STBXBE2100 island bus extension<br>STBXTS1110, 5-terminal screw type connector<br>STBXBA2000 I/O base<br>STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector |
| <b>Montasjeplassering</b>    | End of the last segment                                                                                                                                |
| <b>Produktkompatibilitet</b> | Standard STB modules                                                                                                                                   |
| <b>elektrisk tilkobling</b>  | 5 pins for CANopen devices for interface                                                                                                               |
| <b>Merking</b>               | CE                                                                                                                                                     |
| <b>Overspenningskategori</b> | II                                                                                                                                                     |

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektromagnetisk kompatibilitet  | Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2                                                                         |
| Produktsertifikater              | FM Class 1 Division 2<br>UL<br>CSA                                                                                                              |
| Forurensningsgrad                | 2 i samsvar med IEC 60664-1                                                                                                                     |
| Driftshøyde                      | <= 2000 m                                                                                                                                       |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1                                                                                                          |
| omgivelsestemperatur for drift   | 0...60 °C (uten lastreduksjon)                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                                     |
| relativ fuktighet                | 95 % på 60 °C uten kondens                                                                                                                      |
| Vibrasjonsmotstand               | +/-0.35 mm på 10...58 Hz<br>3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne<br>5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne |
| Støtmotstand                     | 30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27                                                                                             |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 2,700 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 8.000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 1 Vekt             | 13,000 cm |
| Package 1 Weight         | 134,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 5,670 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                                                                                                | F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a                              |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tilbaketakning                                                                                               | No |

Dimensions Drawings

Dimensions

