


Spesifikasjoner



El-nummer:

4176316

LZ1H6X5BD

EAN: 3606485421131

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys Hybrid
Kortnavn på utstyr	LZ1H
Produkt eller type komponent	Ultrakompakte starter
motorstarter type	Direkte on line
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	500 V AC
[Ie] nominell driftsstrøm	6,5 A på 500 V AC-53A 9 A på 500 V AC-51 5 A på 500 V AC-53A montering ved siden av hverandre 7 A på 500 V AC-51 montering ved siden av hverandre
Termisk beskyttelse justeringsområde	1,5...9 A
Motoreffekt kW	1,5 kW på 220 V AC 0,65 1,5 kW på 230 V AC 0,65 2,2 kW på 380 V AC 0,65 3 kW på 400V AC 0,65 3 kW på 415 v AC 0,65 3 kW på 440 V AC 0,65 3 kW på 500 V AC 0,65
Motoreffekt hk	1 hp på 200 V AC 1,5 hp på 230 V AC 3 hp på 460 V AC
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
termisk overbelastningsklasse	Class 10A i samsvar med IEC 60947-4-2

hjelpekontakt sammensetning	1 C/O feilsignal
styreketsens spenningsgrenser	19.2...30 V DC
Strømforbruk	<= 40 mA på 24 V DC
tilbakestille	Manuell Automatisk reset Electrical reset
Electrical durability	30 Mcycles
Bruksområde	120 cyc/mn AC-51 0,5 6 cyc/mn AC-53A 0,5
Monteringsmetode	Med klips
Montering	DIN skinne

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel 0,2...2,5 mm² - kabel stivhet: stiv Skrutilkobling 1 kabel 0,25...2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling 1 kabel 0,2...2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel - uten endehylse
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m flat Ø 2,5 mm screwdriver 3 mm
sertifiseringer	CULus CE
Standarder	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50_60_HZ
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Forurensningsgrad	2
Bredde	22,5 mm
Høyde	99 mm
Dybde	114,5 mm
Vekt	212 g

Miljø

IP-grad	IP20
overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for drift	-25...30 °C uten lastreduksjon 30...70 °C med effektreduksjon
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	11,700 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	246,000 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,660 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.