

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i gul farge med kraftig flash

EI-nummer:  
4311714

XVUC68

EAN: 3606480887116

## Produktdata

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
sjømerke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
lyskilde	LED, Gul
Applikasjon	Automotive Pakkemaskin Maskinverktøy

## Teknisk data

Signaltype	High flashing
monteringsmåte	Customer assembly, up to 3 units
materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maksimalt effekttap i w	2,8 W
Strømforbruk	<= 150 mA
signaltype	High flashing
Lengde	60 mm
Vekt	0,085 kg

## Miljø

Produktsertifikater	UL CSA CE EAC RCM CCC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,2 cm
Pakke 1 Vekt	13,3 cm
Package 1 Weight	163,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,759 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	31,296 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better

### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

## Use Again

### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning


No

Dimensions Drawings

## Illuminated LED Unit

---

### Dimensions




Technical Illustration

Dimensions

---

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVU



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The infographic features a central vertical stack of five light units in different colors: red, orange, green, blue, and grey. The background is a solid green color. The title 'Features Harmony XVU' is at the top center. Five circular icons are arranged around the central stack, each with a corresponding text block describing a feature.

### Features Harmony XVU

- 6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating**
- Modular design supporting customization up to 5 light units**
- 4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting**
- Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC**
- Programmable sounders that is configurable via the SD card**

Image of product / Alternate images

Alternative

---



