

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Brannsentral, Esmi sense FDP221, standard FDP-sentral med PS2S-strømforsyning og hovedkort. 2 ledige kortplasser.

EI-nummer:
6222460 FFS00703910NO

EAN: 6430043854898

Produktdata

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Control panel
antall batterier	2 x 12 V 12 Ah
colour	Deksel: Lys grå (NCS S 1005-R80B) Ramme: Mørkegrå (NCS S 7502-B)
Maximum allowed current consumption	1.0 A på 24 V DC hvilemodus 3.5 A på 24 V DC Alarm

Teknisk data

mains supply power	165 VA
mains supply voltage	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
operating voltage range	19...30 V DC
sammensetning	deksel i plast ramme i sheet steel/plastic back frame i stålplate
Høyde	360,0 mm
Bredde	430,0 mm
Dybde	142,0 mm
vekt	6,6 kg without batteries
video controller	ALC2/SLC
antall sløyfer	4 addressable
Antall adresser	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
optional circuit board slots	2 optional circuit board
Kompatibilitet	Fireman's panel FMP Protocol repeater REP/REPX-OB Delay alarm panel DAP Logical controller MCO/MCOX-OB LED panels for fire zones ZLPX

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0...94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	0...50 °C
IP-grad	IP30

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,0 cm
Pakke 1 Bredde	44,0 cm
Pakke 1 Vekt	50,0 cm
Package 1 Weight	6600,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

616

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Kan byttes av bruker

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.