



impulsrelé iTL - 2P - 2 NO - 16A - spole 12 VAC 50/60 Hz- 6 VDC

EI-nummer:
4190664A9C30012

EAN: 3606480091896

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent	Impulsrelé
Kortnavn på utstyr	iTL
Applikasjon	Standard
Poles	2P
kontakttype	2 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	12 V AC 50/60 Hz 6 V DC

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50_60_HZ
Kontrolltype	Frakobling av spol Fjernstyring og manuell styring
Styrestråms type	Impuls
switching frequency	5 switching operations/minute 100 switching operations/day
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm² stiv ed endehylse Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² stiv Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² stiv ed endehylse Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti9 iATLm Acti9 iETL iTL 16

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
Produktsertifikater	GOST
Godkjenninger	CEBEC NF VDE IMQ KEMA
støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (ved åpning) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	2,750 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	20,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,396 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm

Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	17,407 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.