



Spole 415V 50Hz LC1F630

EI-nummer:

4174806

LX1FL415

⚠ Utgikk: 31. des. 2023

EAN: 3389110082487

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn på utstyr	LX1FL
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F1250 LC1F630
kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz
Styrespenning	415...440 V AC 40...400 Hz
inductance of closed circuit	13 H
Gjennomsnittlig motstand	96 Ohm inntrengings på 20 °C 2960 Ohm holder på 20 °C
driftstid	100...200 ms åpne 40...80 ms lukke
mekanisk levetid	5 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h på <55 °C

Teknisk data

spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Drop-out: 0,25 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
starteffekt (VA)	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	20 W på 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,5 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	22,5 cm
Package 1 Weight	1,396 kg
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,866 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No