

Produktdatablad

Spesifikasjoner



LVCT 600A – 0,333 V utgang – med delt kjerne – 62 mm x 132 mm

El-nummer:
8063127

LVCT00603S

⚠ Utgikk: 30. sep. 2024

EAN: 3606480299650

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	PowerLogic
Kortnavn på utstyr	LVCT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Utgangsspenning	0.333 V
elektrisk tilkobling	Kabel: 1,8 m (AWG 18) 600 V
Anvendes til	BCPM BCPMSC Enercept IEM3000 EM3500 EM4200 EM4900
Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Split kjerne balanse
[In] merkestrøm	600 A
Nettverksfrekvens	50_60_HZ

Teknisk data

Kompatibel med	Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimåler Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimåler Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimåler Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimåler Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimåler Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimåler
målenøyaktighet	0,01 10...100 %

Miljø

Relativ fuktighet	95 %
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Bredde	Innvendig: 62 mm Utvendig: 151 mm
Dybde	30 mm
Høyde	Innvendig: 73 mm Utvendig: 132 mm
Vekt	0,58 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,200 cm
Pakke 1 Bredde	21,000 cm
Pakke 1 Vekt	25,400 cm
Package 1 Weight	864,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,297 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	US
-------------------------	----

Garantiperiode


Garanti	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.



[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.