



impulsrelé iTLc - 1P - 1NO - 16A - spole 24 VAC 50/60 Hz-

El-nummer:
4190687A9C33111

EAN: 3606480092091

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent	Impulsrelé
Kortnavn på utstyr	iTLc
Applikasjon	Sentralisert styring
Poles	1P
kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz

Teknisk data

Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50_60_HZ
Kontrolltype	Fjernstyring og manuell styring Frakobling av spol
Styrestrøms type	Impuls
switching frequency	100 switching operations/day 5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Trykknapp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm² stiv Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm² stiv ed endehylse Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² stiv Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² stiv ed endehylse Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnel-klemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti9 iATLs Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c

Miljø

Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktsertifikater	GOST CCC
Godkjenninger	NF IMQ KEMA CEBEC
støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (ved åpning) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,500 cm
Pakke 1 Bredde	1,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	114,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	3,450 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	20,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,419 kg
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,000 cm

Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	17,519 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Silikonfritt	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.