

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Sch

EI-nummer:
6605341

BR900G-GR

EAN: 0731304286912

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	540 W
merkeeffekt VA	900 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Kabellengde	1,5 m
Batteritype	Bly-syre batteri
Produktspekter	Back-UPS Pro

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenning	24 V
kapasitet på batteri	7,0 Ah
batteri ladekraft	20 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC123
kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0

Generelt

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

inkludert utstyr	telephone cable Brukermanual warranty card
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Fysisk

Høyde	250 mm
Bredde	100 mm
Dybde	382 mm
Vekt	10,73 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	156...300 V Justrbar 176...294 V

Utgang

Maximum configurable power in W	540 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Line interactive
Maximum configurable power in VA	900 VA
overføringstid	8 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	BSI 1363 CE GOST NEMKO
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C

Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m
akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	613 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,000 cm
Pakke 1 Bredde	34,500 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	12,080 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	132,800 kg
SCC14	10731304286919

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

