



Uttaksboks, Canalis KS500A til 1000A, for ComPacT NSX400 med forlenget dreiehåndtak, 400A, montasjeplate,3L+N+PE, IP55, hvit RAL9001

El-nummer:
1219818 KSB400DC4

EAN: 3606480005794

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne Canalis KT kapslet strømskinne
Produktserie	Classic
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A på 35 °C
beskyttelsestype	Strømbryter: Compact NSX400
Inkludert utstyr	strømbryter må bestilles separat
Monteringsmetode	Plate with fixed polarity
uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	400V avhengig vern 500 V avhengig vern
[Uimp] nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V avhengig vern 500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Kontrolltype	Manuellt betjent
elektrisk tilkobling	Crimp lug - ISO50 - kabel : 240 mm² fleksibel Crimp lug - ISO50 - kabel : 240 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	By rotary operating handle
antall åpninger	2 hull for FL21 gland plate
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Metall
Bredde	700 mm
Dybde	350 mm
depth (door open)	976.5 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	400 mm
Vekt	19 kg
Miljø	
jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	38,5 cm
Pakke 1 Bredde	45,6 cm
Pakke 1 Vekt	76,0 cm
Package 1 Weight	19,261 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	90,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	89,044 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.