



Easy UPS SRVS Power modul 3kVA, Tower, 230V, for ekstern batteripakke, in: 1x C20, ut: 6x C13 1x C19

EI-nummer:
6601572

SRVSPM3KIL

⚠ Utgående

⚠ Utgår: 31. des. 2025

Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	2400 W
merkeeffekt VA	3000 VA
plugg standard	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Kabellengde	1,5 m
Antall kabler	1
provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko strømkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 strømkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 1 battery cable Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS 1Ph On-Line

Batteri og levetid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	External battery system
Batterispenning	72 V
Extended runtime	1
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

batteri ladekraft	234 W rated
-------------------	-------------

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	238 mm
Bredde	145 mm
Dybde	400 mm
Vekt	7,9 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Vertikal

Inngang

Input Power Factor at Full Load	0,95
toleranse forsyningsspenning	110...285 V half load 160...280 V fullastet
nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Utgang

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2400 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	88 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	910 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	33,000 cm
Pakke 1 Bredde	23,500 cm
Pakke 1 Vekt	47,700 cm
Package 1 Weight	9,580 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	79,300 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

Runtime estimates for Easy UPS SRVSPM3KIL Extended Runtime

Load	240 W	500 W	1,300 W	1,900 W	2,400 W
Power Module + No of Battery Packs	Estimated Runtime				
SRVSPM3KIL	0	0	0	0	0
SRVSPM3KIL + (1) SRVS72BP-9A	2 h 45 min	1 h 19 min	27 min 23 sec	17 min 15 sec	12 min 44 sec
SRVSPM3KIL + (2) SRVS72BP-9A	5 h 55 min	2 h 51 min	1 h 1 min	40 min	30 min
SRVSPM3KIL + (3) SRVS72BP-9A	9 h 14 min	4 h 29 min	1 h 37 min	1 h 4 min	49 min
SRVSPM3KIL + (4) SRVS72BP-9A	12 h 39 min	6 h 9 min	2 h 15 min	1 h 29 min	1 h 8 min
SRVSPM3KIL + (5) SRVS72BP-9A	16 h 9 min	7 h 52 min	2 h 53 min	1 h 54 min	1 h 28 min

Runtime in the table are approximate only. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.



