

Produktdatablad

Spesifikasjoner



UPS Offline

EI-nummer:

6605205

BK500EI

EAN: 0731304016359

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	300 W
merkeeffekt VA	500 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Antall kabler	2
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD 1 x detachable IEC power cord 1 x detachable 1.2 m IEC power cord Telephone cable USB kabel Warranty card
Produktspekter	Back-UPS

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenning	12 V
kapasitet på batteri	7,0 Ah
batteri ladekraft	10 W rated
batterikraft i VAh	83 VAh capacity 84 VAh runtime
Batterilevetid	4...6 år

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Erstatningsbatteri	RBC2 
Extended runtime	0

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Beige
Høyde	165 mm
Bredde	91 mm
Dybde	284 mm
Vekt	6,32 kg
Montasjeplassering	Front
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	47...63 Hz 50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	160...300 V Justrbar 180...266 V
maks strømstyrke inn	7 A
Brytekapasitet, A	7 A

Utgang

Maximum configurable power in W	300 W
utgangsfrekvens	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Standby
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	500 VA
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick CE GOST VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m
akkustikknivå	40 dBA
Varmeavgivelse	24 Btu/t

Kommunikasjon og styring

Ledige plasser/slotter	0
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	310 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,800 cm
Pakke 1 Bredde	24,100 cm
Pakke 1 Vekt	36,800 cm
Package 1 Weight	7,050 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	105,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	490,000 kg
SCC14	10731304016356

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





