



APC Smart-UPS X, Line Interactive, 1500VA, Rack/tower convertible 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, Extended runtime

El-nummer:
6605331 SMX1500RMI2U

EAN: 0731304268598

Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Teknisk data

kommunikasjonsport	SmartSlot
--------------------	-----------

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Bly-syre batteri
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	3 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC115
batteri ladekraft	103 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	CD with software Documentation CD Installation guide Rack mounting support rails Removable support feet Smart UPS signalling RS-232 cable USB kabel
antall effektmodul	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

product web sub-family	Extended run
overflødig	No

Fysisk

Antall rack-enheter (U)	2U
Kabellengde	1,8 m
Antall kabler	1
Farge	Sort
Høyde	89 mm
Bredde	432 mm
Dybde	490 mm
Vekt	24,82 kg
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 320 C14
Brytekapasitet, A	10 A
toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	1200 W
merkeeffekt VA	1500 VA
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	1200 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE CSA EAC RCM UK PSTI
---------------------	------------------------------------

Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljø

akkustikknivå	40 dBA
Varmeavgivelse	133 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...15240 m
Relativ fuktighet	0...95 %
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes
Ledige plasser/slotter	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	645 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,600 cm
Pakke 1 Bredde	58,900 cm
Pakke 1 Vekt	62,000 cm
Package 1 Weight	30,000 kg
Enhetsstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	133,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	524,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1249
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



