

Spesifikasjoner



El-nummer:

4172437

LR97D07B

EAN: 3389110575811

Kortnavn på utstyr	LR97
Produkt eller type komponent	Elektronisk overstrømsrelé
Applikasjon	Beskyttelse
Relefunksjon	Overbelastning I _{max} > I _{setting} Følsomhet for fasefeil Låst rotor, mekanisk jamming I > 3 x I _{setting}
Produktkompatibilitet	LC1D09 - D38
Type nettverk	AC DC
[Us] merkespenning	24 V AC/DC
Termisk beskyttelse justeringsområde	1,2...7 A
[Ue] merkespenning	600 V AC 50_60_HZ for hovedstrøm i samsvar med CSA 600 V AC 50_60_HZ for hovedstrøm i samsvar med UL 690 V AC 50_60_HZ for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947-4-1
Antall pr. sett	Sett á 10

Nettverksfrekvens	50 - 60 Hz
monteringsupport	Direkte på kontaktor Skinne
grenseverdi for utløsning	1.2...6 A
motstand mot spenningsvariasjon	6 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A for styrekrets
beskyttelsestype	BS sikring 3 A - for styrekrets GB2 bryter 3 A - for styrekrets GG sikring 3 A - for styrekrets
maks effekt	28 W på 110 V DC i samsvar med IEC 60947 28 W på 220 V DC i samsvar med IEC 60947 55 W på 24 V DC i samsvar med IEC 60947 55 W på 48 V DC i samsvar med IEC 60947 140 VA på 48 V AC i samsvar med IEC 60947 360 VA på 110 V AC i samsvar med IEC 60947 360 VA på 220 V AC i samsvar med IEC 60947 70 VA på 24 V AC i samsvar med IEC 60947
[Ui] isolasjonsspenning	Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV

fasefeilsfølsomhet	< 3 s
tilbakestille	Automatisk reset 120 s fast Electrical ved avbrudd i strømforsyningen for minimum 0,1 s Manuell reset
Tidsområde	0.2...10 s - O-tid knott 0.3...10 s - O-tid knott 0,5 - 30 s - D-tid knott
signalfunksjon	2 LEDs
tilkoblingsklemmer	Styrekrets: kabel 1 x 1...25 mm²fleksibel ed endehylse Styrekrets: kabel 1 x 1...25 mm²fleksibel uten endehylse Hovedstrøm: kabel 1 x 1...4 mm²fleksibel ed endehylse Hovedstrøm: kabel 1 x 1,5...10 mm²fleksibel uten endehylse Hovedstrøm: lug-clamp 1 x 1...4 mm²fleksibel ed endehylse Hovedstrøm: lug-clamp 1 x 1,5...10 mm²fleksibel uten endehylse Styrekrets: kabel 2 x 1...25 mm²fleksibel ed endehylse Styrekrets: kabel 2 x 1...25 mm²fleksibel uten endehylse Styrekrets: lug-clamp 1 x 1...25 mm²fleksibel ed endehylse Styrekrets: lug-clamp 1 x 1...25 mm²fleksibel uten endehylse Styrekrets: lug-clamp 2 x 1...25 mm²fleksibel ed endehylse Styrekrets: lug-clamp 2 x 1...25 mm²fleksibel uten endehylse
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0.6...1.2 N.m på lug-clamp Hovedstrøm: 2 N.m på kabel
Høyde	67,5 mm
Bredde	45 mm
Dybde	67,5 mm
Vekt	0,172 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947 IEC 60255-6
Produktsertifikater	GOST CSA UL
overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C i samsvar med IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...80 °C
Driftshøyde	2000 m
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
støtmotstand	15 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-7
Vibrasjonsmotstand	4 gn i samsvar med IEC 60068-2-6
dielektrisk styrke	2 V 50 Hz i samsvar med IEC 60255-5
motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV i indirekte modus 8 kV i luft
motstand mot utstrålende felter	10 V/m nivå 3
motstand mot raske transienter	2 kV
disturbance radiated/conducted	10 V i samsvar med EN 61000-4-6 Klasse A i samsvar med EN 55011

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
---------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	7,600 cm
Package 1 Weight	184,400 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,561 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	KR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	99e36f9f-1e4f-4e3a-a849-bdda6ef53eb9
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

