



Actassi FL-C Fiberoptisk kabel OS2 9/125µm loose tube 24 fiber cut Euroclass D

El-nummer:
1003797

VDICD52524LM

EAN: 3606481319876

! Midlertidig utilgjengelig

Produktdata

Serie	Actassi
product	Fiberkabel singelmode
Applikasjon	Kommunikasjon
Kabel forpakning	Kappes på forespørsel

Teknisk data

Maks demping	0,22 dB på 1550 nm 0,35 dB på 1310 nm 0,25 dB på 1625 nm
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Type optisk fiber	Loose tube diameter: 250 µm
Type kabel	Non armoured
Antall optisk fiber	24
polarisasjonsmodus-dispersjon	0.2 ps/km^0.5 fiber 0.08 ps/km^0.5 link
Kromatisk dispersjon	0,086 på 1310 nm
bøyeradius	10 x overall diameter long term 20 x overall diameter short term
Trekraft	1500 N
støtmotstand	15000 N/m
Brytneindeks gruppe	1,464 på 1310 nm 1,4645 på 1550 nm
colour	Ekstern kappe: grønn, RAL 6016
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Installasjonssystem	Kabelkanal
Brennverdi	0,823 MJ
Diameter	7,2 mm
Kabel vekt	52 kg / 1000 m
Gjeldende land	Europa

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur installasjon	-5...50 °C

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a2
Flammehemmende	LSZH
miljødata	Gnager hemmende: glasstråd Vannavstøtende (lengderetning): gele Vannavstøtende (lengderetning): kjerne med svellemiddel UV-bestendig:
Standard	Kabelspesifikasjon i samsvar med IEC 60794-2 Kabel testprosedyre i samsvar med IEC 60794-1-2 Fargekode på fiber i samsvar med TIA/EIA-598-A Ytelse på fiber i samsvar med IEC 60793-2-50 Type B1.3 Ytelse på fiber i samsvar med ITU G.652.D Flammhemmende i samsvar med IEC 60332-1 i samsvar med IEC 60754-2 i samsvar med ISO/IEC 11801 i samsvar med EN 50399 i samsvar med EN 50173-1

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
---	---

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
---------------------------------	-----

Emballasje uten plast	Nei
-----------------------	-----

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
----------------------------------	---

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
-----------------------	---

Tilbaketakning	No
----------------	----