



Hjelpeblokk 1NO+1NC for Tesys motorvernbyter GV4

El-nummer:
4350736GV4AE11

EAN: 3606485444246

Produktdata

Serie	TeSys
Kortnavn på utstyr	GV4AE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Signalgiving
Kompatibel med	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO/NC
[Ue] merkespenning	<= 690 V
[Ith] fri luft termisk strøm	5 A i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A i samsvar med CSA C22.2 No 14 5 A i samsvar med UL 508
Monteringsmetode	Intern montasje

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	5 A <= 690 V AC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 i samsvar med IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1
beregnet effekt i VA	120 VA AC-12 på 24 V i samsvar med IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 på 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 på 110/127 V i samsvar med IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 på 230/240 V i samsvar med IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 på 380/440 V i samsvar med IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 på 660/690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Merkeeffekt i W	DC-12: 120 W 24 V i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V i samsvar med IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V i samsvar med IEC 60947-5-1
sikringsstørrelse	5 A gG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
minimum brytestrøm	2 mA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

minimum brytespenning	17 V
Mekanisk levetid	40000 sykluser
tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer 1 0,5...1,5 mm² - cable stiffness: fleksibel uten endehylse
Avmantlingslengde	8 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 1
-----------------	----------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	251,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	220
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,353 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.