

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Exiway Smartled nødllys Dicube/ Activa/Dardo, 1400lm, 1-3 t, M/NM, IP65

El-nummer:
6601821 OVA48529

EAN: 3606487197904

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartled Dicube
Produkt eller type komponent	Nødarmatur
Applikasjon	Panikkbelysning
funksjon	Adresserbar Selvtest
Operasjonell modus	Ikke-vedlikeholdt Vedlikeholdt
antall batterier	1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
lyskilde	LED
synlig avstand	24 m 30 m

Teknisk data

Montering	Vegg Tak Falskt tak
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	6 VA ikke-vedlikeholdt 13,6 VA vedlikeholdt
strømforbruk i W	0,4 W ikke-vedlikeholdt 4,9 W vedlikeholdt
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED levetid	100000 t
Test funksjon	Automatisk periodisk funksjons- og varighetstest
Autonomi	1 t 1,5 t 2 t 3 t
opptrekkstid	12 t
lysstrøm	Nødsituasjon: 1400 lm for 1 t Nødsituasjon: 1100 lm for 1,5 t Nødsituasjon: 800 lm for 2 t Nødsituasjon: 600 lm for 3 t Vedlikeholdsmodus: 500 lm
type glass	Silketrykt gjennomsiktig glass
Lokal varsling	LED

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Høyde	127 mm
Dybde	45,5 mm
Bredde	300 mm
Vekt	740 g

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK07
Brannmotstand	850 °C
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,400 cm
Pakke 1 Vekt	31,000 cm
Package 1 Weight	822,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,008 kg

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

39

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Ja

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

