



Universal LED-kit 1X1200 (1X36W) 2800 DALI 830

Artikkelnr	ULK103605
GTIN	7054131036059
El-nummer	3330465
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
LMS Load No Of Drivers	1
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3228
Lumen/Watt (lm/W)	124
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	10
Lysdistribusjon ned %	90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1150
Nettvekt (kg)	1.1408
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.24

Illustrasjoner

