



# LMS DALI-2 PIR CLS SENSORHEAD 10M

LMS DALI-2 PIR og dagslyssensorhode 10M er en liten sensor for mellomstore til store applikasjoner med romhøyder på opptil 10 meter. Egnert for fabrikklokaler, lagerbygninger, varehus, korridorer, passasjer, garasjer og utendørs bruk. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring. Sensorhodet brukes sammen med LMS DALI-2 MNT 10M SEN-S B07004006 monteringsenhet og samlet får de IP54-klassifisering.

Glamox DALI-2 Medium Bay Sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor med DALI-2-kommunikation. Sensoren er det beste valg til vårt Ethernet2DALI-system, når den brukes i applikasjoner med takhøyder fra 5 til 10 meter.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | B07004003     |
| GTIN          | 9006210648149 |
| EI-nummer     | 4500091       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| LMS-system                            |        |
|---------------------------------------|--------|
| Produkttype                           | Sensor |
| Antall DALI adresser                  | 1      |
| Kommunikasjonsprotokoll               | DALI   |
| Elektriske data                       |        |
| DALI maks strøm (mA)                  | 10     |
| Main Feed DC (V) Min                  | 10     |
| Main Feed DC (V) Max                  | 22     |
| DALI strøm gjennomsnitt (mA)          | 9      |
| Sertifikater                          |        |
| Marine approved                       | true   |
| DALI 2 sertifisert                    | true   |
| Teknisk data                          |        |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -20    |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 50     |
| IP klasse                             | 20     |



| Sensor                                        |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Sensortype                                    | PIR+konstantlys (CLS) |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor  | CLS                   |
| Lyssensor maks lux                            | 2000                  |
| Lyssensor min lux                             | 1                     |
| Dekningvinkel på tvers (°)                    | 72                    |
| Dekningvinkel på langs (°)                    | 72                    |
| Sensor dekningsvinkel på tvers                | 50                    |
| Sensor deteksjons-avstand                     | 50                    |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 10                    |
| Sensor - maks holdetid                        | Programmable          |
| Sensor - min holdetid                         | Programmable          |
| Armaturhus                                    |                       |
| Materiale                                     | Polykarbonat          |
| Overflatebehandling material - overdel        | Forsterket            |
| Farge                                         | WH - Hvit             |
| Fargenavn                                     | White                 |

**Dimensjoner**

|               |        |
|---------------|--------|
| Lengde (mm)   | 30     |
| Bredde (mm)   | 30     |
| Høyde (mm)    | 29     |
| Nettvekt (kg) | 0.0092 |

**Tilkobling**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tilkoplingspunkt | 2×1.5mm2 Fjærklemme |
|------------------|---------------------|

**Logistikdata**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 0.01 |
|-----------------|------|

## Illustrasjoner

