



# A70-S290 LED 1200 HF 840 WH

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | A70114201     |
| GTIN          | 4741145194471 |
| El-nummer     | 3303885       |
| Lagerkategori | B             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Montering                                     | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |
| Generell                                      |                                        |
| Produktform                                   | Rund                                   |
| EPD (Environmental Product Declaration)       | true                                   |
| Elektriske data                               |                                        |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.1                                    |
| Spennning fra (V)                             | 220                                    |
| Spennning til (V)                             | 240                                    |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                                     |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                                     |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 11                                     |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 71                                     |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 71                                     |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 115                                    |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 115                                    |
| Optikk                                        |                                        |
| Optikk                                        | OP - Opal diffuser i akryl             |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                               |
| Teknisk data                                  |                                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 25                                     |
| IK klasse                                     | 10                                     |
| IP klasse                                     | 55                                     |



| Lystekniske data                         |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Lyskilde                                 | LED                   |
| Lumen ut (lm)                            | 1218                  |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 111                   |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 4000                  |
| CRI                                      | >80                   |
| MacAdam trinn                            | 3                     |
| Energiklasse lyskilde                    | C                     |
| Driver / Ballast                         |                       |
| Type LED driver                          | HF: Ikke dimbar       |
| Antall drivere                           | 1                     |
| Levetid                                  |                       |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 70 000                |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90                  |
| Armaturhus                               |                       |
| Materiale                                | Aluminium             |
| Farge                                    | WH - Hvit             |
| Fargenavn                                | White                 |
| Dimensjoner                              |                       |
| Høyde (mm)                               | 93                    |
| Diameter (mm)                            | 290                   |
| Nettvekt (kg)                            | 2.3736                |
| Tilkobling                               |                       |
| Tilkoplingspunkt                         | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Logistikkdata                            |                       |
| Bruttovekt (kg)                          | 2.58                  |

## Illustrasjoner

