



A70-S410 LED 2800 HF 830 WH

Artikkelnr	A70213201
GTIN	4741145209618
El-nummer	3303895
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	27
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	44
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	55

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2699
Lumen/Watt (lm/W)	104
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	93
Diameter (mm)	410
Nettvekt (kg)	4.232
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	4.6

Illustrasjoner

