



A71-SQ340 LED 1700 AC 830 WH

A71-SQ er en kompakt LED-armatur for utenpåliggende montering på vegg og i tak. Den er egnet for montering utendørs så vel som innendørs. Armaturhus i presstøpt aluminium, lakkert i polyester pulverlakk farge grå (RAL 9006) eller hvit (RAL 9016). Avdekning i slagfast opal polykarbonat (PC).

Artikkelnr	A71231101
GTIN	4741145302142
EI-nummer	3330265
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	26
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	10
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1607
Lumen/Watt (lm/W)	77
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	AC

Levetid	
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.80

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	340
Bredde (mm)	340
Høyde (mm)	54
Nettvekt (kg)	3.2384

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Logistikdata	
Bruttvekt (kg)	3.52

Illustrasjoner

