



A15-S215 LED 1200 AC 840

Glamox A15-S er en utenpåliggende LED-armatur som er tilgjengelig i to forskjellige størrelser. Opal avdekning og den avrundede linseformen gir et diskret, moderne utseende. A15-S er en "all-rounder" både når det gjelder design og anvendelighet.

Artikkelnr	A15533408
GTIN	4741145334082
EI-nummer	3330207
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	81
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	110
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	130
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	176
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IP klasse	40

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1156
Lumen/Watt (lm/W)	89
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Driver / Ballast	
Type LED driver	AC
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.70
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	68
Diameter (mm)	215
Nettvekt (kg)	0.6256
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2
Antall blindnippler	6
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.68

Illustrasjoner



