




# MIR KIT-600 LED 2500 HF 840

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | MIR078940     |
| GTIN          | 7054130789406 |
| El-nummer     | 3323504       |
| Lagerkategori | M             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Generell                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktform                                   | Lineær                                           |
| Elektriske data                               |                                                  |
| EMC Category                                  | EMC1 : EMC B – IEC 60533<br>Bridge and Open deck |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3                                              |
| Spenning fra (V)                              | 220                                              |
| Spenning til (V)                              | 240                                              |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                                               |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                                               |
| Main Feed DC (V) Min                          | 180                                              |
| Main Feed DC (V) Max                          | 270                                              |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 19                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 10                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16                                               |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26                                               |
| Sertifikater                                  |                                                  |
| Marine approved                               | false                                            |
| EX zone                                       | No Ex                                            |
| Teknisk data                                  |                                                  |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                                              |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 45                                               |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 2460 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 136  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI                          | >80  |
| Lysdistribusjon opp %        | 5    |
| Lysdistribusjon ned %        | 95   |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | D    |
| Lyskilde inkludert           | true |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                            |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)          | 90 000  |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000  |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.86    |

| Armaturhus |                               |
|------------|-------------------------------|
| Materiale  | Aluminium/ sinkbehandlet stål |
| Farge      | WH - Hvit                     |
| Fargenavn  | White                         |

| Dimensjoner    |        |
|----------------|--------|
| Lengde (mm)    | 645    |
| Nettovekt (kg) | 1.6008 |

| Logistikkdata   |      |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 1.74 |

## Illustrasjoner

