

Sensorarmatur Connect S20 IK10-IP65



Sensorarmatur Connect S20 IK10-IP65 inngår i familien Connect S-serien. Den har de samme tekniske egenskapene som «IP20-utførelsen» S20. På grunn av den høye kapslingsklassen IP65 og armaturens konstruksjon, er det mulig å benytte armaturen i f.eks. kjøle- og fryserom.

Connect S-serien har en stamme av metall med varmeavledende kjøleribber som effektivt leder bort overskuddsvarme, i tillegg til en aktiv overvåking av driftstemperaturen. På grunn av det unike designet og den gjennomtenkte utførelsen har Connect S-serien lang levetid og svært lave vedlikeholdskostnader. Armaturene kobles sammen med hverandre via den nye Bluetooth Mesh-standarden som gir sikker og kryptert kommunikasjon. Innstilling av armaturens funksjoner er app-basert og utføres via gratis-appen Steinel Connect på mobiltelefon. I appen er det mulig å skape belysningsgrupper, nabosoner, grunnlysscenarier, skumringsverdi, sensorens rekkevidde m.m. Connect S-serien leveres i flere ulike utførelser. **Les mer og kom i gang med serie S idriftsettelse.**

Kapslingsklasse: IP65

Beskyttelsesklasse: II

Montering: Tak, vegg. Innendørs og utendørs. Anbefalt monteringshøyde for tak 2-4 meter. For optimal detektering er anbefalt monteringshøyde 2,80 meter ved montering i tak. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker for utenpåliggende ledning.

Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 2 x 2 x 2,5 mm².

Utførelse: Stamme av formpresset aluminium lakkert i sølv. Kuppel av polykarbonat. IK10-IP65.

Sensor: HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-8 meter. Sensorens rekkevidde kan dempes i fire ulike retninger. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°.

Etterlystid kan stilles inn på 5 sek-60 min. Skumringsrelé justerbart 2-2000 lux. (frakoblet).

Effekt: 15,7W systemeffekt.

Lyskilde: LED. Lysfluks 1209 lm (3000K), 1284 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og maks.lys kan stilles inn (dimmes) 5-100% av full lysstyrke. Etterlystid for grundlys er 10 sek-60 min. eller konstant på, men også avhengig av omgivende dagslys. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Omgivelsestemperatur: -20 °C - +40 °C

Elektriske data: 220-240V, 50-60Hz

Mål: Ø 300 x 71 mm

Tilbehør: Beskyttelsesbøyle E7955277.

Øvrig: Alla innstillinger av sensorens funksjoner må skje med Steinels gratis-app for mobil/nettbrett. Dette gjelder f.eks. innstilling av sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og maks.lys, etterlystid og skumringsnivå. **Les mer og kom i gang med serie S idriftsettelse.**

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3059043 (079789) - Connect S20, IK10-IP65, 3000K

Elnr: 3059047 (079772) - Connect S20, IK10-IP65, 4000K

Tilbehør

1401090 - Batteri backup TCL Pro

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

1400715 - Trådløs brytare PB2

1400716 - Trådløs brytare PB4

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no