



TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Philips TrueForce LED-lamper gir en enkel LED-løsning med rask inntjeningsstid, som erstatning for High-Intensity Discharge- (HID) og High Pressure Sodium (SON)-lamper. Disse stolpetopplampene gir energieffektiviteten og fordelene med lang levetid ved LED sammenlignet med HID, og de gir umiddelbare besparelser for en lav anskaffelseskostnad. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan kundene enkelt ettermontere TrueForce LED-lamper i sine eksisterende HPL- og SON-systemer, og dermed forbedre lyskvaliteten med LED HID, uten å måtte bytte lysarmaturer eller ofre lyseffekten.

Warnings and safety

- Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner
- Kabling til kompatibilitetsliste for forkoblinger og tennere <https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/HIDLED-EU-compatibility-list-professional.pdf></>

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Sokkelbase	E40 [E40]	Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Nominell levetid	50 000 time(r)	Spredningsvinkel (nom.)	360 grad(er)
Brytersyklus	50 000	Lysytelse	5 700 lm
Lighting Technology	LED	Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Referanse for fluksmåling	Sphere	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
CE-merke	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	135 lm/W
I samsvar med EU RoHS	Ja	Fargesamsvar	<6
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	42 W
lyskildestrøm (nom.)	186 mA
Starttid (nom.)	0,45 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,45 s
Effektfaktor (brøk)	0,95
Spennning (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved nettstrøm	6,3
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	30
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	30
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	7
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	48
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	48
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	11

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–30 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	Annet


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	403605

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Fullstendig produktnavn	TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830
Full EOC	871869963826900
Lokal kodebeskrivelse	3700204
Bestillingskode	63826900
Materialenr. (12NC)	929002006702
Lokal bestillingskode	3700204
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699638269
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699638276



Målskisse



Product	D	C
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84 mm	191 mm


TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

General uniform lighting - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830




Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)

