



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1 095 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,2 W
lyskildestrom (nom.)	60 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1442621
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja

Målskisse




Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Full EOC	872016918869300
Lokal kodebeskrivelse	3843254
Bestillingskode	929003624702
Materialenr. (12NC)	929003624702
Lokal bestillingskode	3843254
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169188693
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169188709


Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60
CL G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G
UE

