

Spesifikasjoner

Eaton 9PX3000IRT2U-L



Eaton 9PX UPS, litium, 3000 VA, 3000 W, inngang: C20, utganger: (8) C13, (2) C19, rack/tårn, 2U



General specifications

PRODUKTNAMN	Eaton 9PX UPS
KATALOGNUMMER	9PX3000IRT2U-L
EL-NUMMER	8420362 6617104
LAND	Finland Norge
UPC	743172105325
PRODUKTLENGDE/-DYBDE	605 mm
PRODUKTHØYDE	86.5 mm
PRODUKTBREDDE	440 mm
VEKT PÅ PRODUKTET	22.8 kg
SAMSVAR	CE-merket
MODELLKODE	Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion



Powering Business Worldwide

Battery

BATTERITYPE	Litium-ion
GRAF FOR DRIFTSTID	Vis grafikk for kjøretid
ERSTATNINGSBATTERIER	Hot-swapbare interne batterier og utvidede batterimoduler (EBMs)
BATTERISTYRING	- Lithium-ion batterier med batteristyringssystem - Automatisk gjenkjenning av eksterne batterienheter
UTVIDET BATTERIKAPASITET	Ja

Electrical output

BEHOLDER	(8) C13, (2) C19
SPENNINGSOMRÅDE	230 V
EFFEKT	2400 W
UTGANGSEFFEKTFAKTOR	1
UTGANGSSPENNINGSMOMRÅDE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
UTGANGSBØLGEFORM	Sinusbølge
NOMINELL UTGANGSSPENNING	230 V standard (200/208/220/230/240 V)
MAKS SPENNINGSFORVRENGING VED UTGANG (LINEÆR BELASTNING) - MAKS	3
MATETYPE	1
TOPOLOGI	Online/dobbelkonvertering
VA-KLASSIFISERING	3000 VA

Electrical input

INNGANGSKOBLING	C20
NOMINELL INNGANGSSPENNING	230 V standard (200/208/220/230/240 V)
NOMINELL FREKVENNS	50/60 Hz
INNGANG EFFEKTFAKTOR	Større enn 0,99
INNGANGSLEDNINGSLENGDE	1,8 m
INNGANGSSPENNINGSSOMRÅDE	176–276 V (100–276 V med derating)
INNGANGSFREKVENSSOMRÅDE	40–70 Hz

Communications

INKLUDERER NETTVERKSKORT	Nei
KOMMUNIKASJON	• USB-port (HID-kompatibel) • Seriell port (RS232) • Mini-terminalblokk for fjernstyring På/Av • Mini-terminalblokk for fjernstyring for strøm av • Mini-terminalblokk for utgangsrelé • Tørre kontakter (3 utganger, 1 inngang, optokobler, DB9)
ETHERNET-GRENSESNIITT	Nei
BRUKERGRENSESNIITT	Flerspråklig LCD-skjerm
POTENSIALFRI BRYTERKONTAKT	Ja
UTVIDELSESPOR	Ett spor for valgfritt kommunikasjonskort
PROGRAMVAREKOMPATIBILITET	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
TYPE GRENSESNIITT	Andre

Environmental

HØYDE OVER HAVET	3000 m
STØYNIVÅ	<40 dB ved 1 meter
TEMPERATUROMRÅDE	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
RELATIV LUFTFUKTIGHET	0–96 % ikke-kondenserende

Additional specifications

KONSTRUKSJONSTYPE	482,6 mm (19-tommer) enhet
--------------------------	----------------------------

PAKKEINNHOLD	• UPS • Inngangskabel • (2) IEC-IEC-utgangskabler • USB kabel • Seriell kabel • (2) braketter for 19' montering • (2) Rackmonteringssett • (2) Støtter for tårnmontering • Kabellåsesystem • Sikkerhetsanvisninger • Hurtigstartveiledning
---------------------	--

FASE (UTGANG)	1
----------------------	---

INTERN FORBIKOBLING	Ja
----------------------------	----

AUTO-NØDSTOPPFUNKSJON	Ja
------------------------------	----

FARGE	Svart/sølv
--------------	------------

EFFEKTIVITET	94
---------------------	----

RACKMONTERINGSSETT	Ja
---------------------------	----

FASE (INNGANG)	1
-----------------------	---

HOT-SWAP-STRØM	Nei
-----------------------	-----

Ressurser

BRUKERVEILEDNINGER	Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide
	Eaton 9PX Lithium-Ion UPS Quick Start Guide
PEP ECO-PASSPORT	EATO-00014-V01.01-EN
TEKNISKE DATABLAD	Eaton 9PX Lithium-ion UPS 1500VA-3000VA - Datasheet

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATO:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Med enerett.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

