

Modulærkapsling

AK 24

Dette produktet er utdatert. Til
etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/73442401>



AK 24

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73542401
E-nummer: 1239231
Dimensjoner: 250 x 370 x 122 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 2 Rader, 24 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1000V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membranetettinger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for standard innendørs installasjoner

med PE/N koblingsskinne, hver med 2 koblingspunkter 16 mm² og 14 terminaler 6 mm²

Vedlagt tilbehør:
Dobbelmembranstuss: 2x M20, 1x M32,
Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall rekker:	2
Antall avstandsenheter:	24
med ekstra monteringsrom:	nei

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	370 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm
Vekt:	1.635 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902305124
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[73540012 - AK KF 12 - Slagvindu](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

Kabelgjennomføring

