

Forgreningsboks

2K-Mini AB-L/w

2K-Mini AB-L/w

Forgreningsboks


Produktnummer: 34560801

E-nummer: 1226128

Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner

hvit, uten klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
Klemmetype:	uten
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	hvit
Farge overdel:	hvit

Dimensjoner

Bredde:	89 mm
Lengde:	43 mm
Høyde:	38 mm
Innvendig lengde:	33 mm
Innvendig bredde:	79 mm
Innvendig høyde:	33 mm
Vekt:	0.0317 kg

Materialelegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	2 mm
for tetningsområde maks:	14 mm

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902642519
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099
MOQ:	10

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Kabelgjennomføring

