

Tom kapsling

## TK PS 2518-11-tm



### TK PS 2518-11-tm

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10650801

E-nummer: 2543180

Dimensjoner: 254 x 180 x 111 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**boks: Polystyren, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (32 Side)**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/13750801>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V       |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |
| Beskyttelsesart:            | IP66         |
| ventilert:                  | nei          |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt |

### Farger

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå           |
| Farge overdel:  | gjennomsiktig |

### Dimensjoner

|         |          |
|---------|----------|
| Bredde: | 254 mm   |
| Lengde: | 180 mm   |
| Høyde:  | 111 mm   |
| Vekt:   | 0.645 kg |

### Materialeegenskaper

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| UV-bestendig:                              | nei    |
| halogenfri:                                | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:     | HB     |
| Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet:                  | IK07               |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Flensvariant:                 | nei                |

### mekaniske egenskaper

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Kan stables:  | ja                     |
| Type overdel: | Deksel                 |
| Feste:        | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %             |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C            |
| Monteringssted:                   | Innendørs område |

### Sales Information

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| EAN:              | 4013902861521 |
| ETIM-klasse:      | EC000261      |
| Tolltariffnummer: | 85389099      |
| MOQ:              | 1             |

### Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                   |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

[89603201 - MABF 150-3 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Monteringsplate](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-skinne](#)

## Kabelgjennomføring

