

Modulærkapsling

AK 05



AK 05

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73540501

E-nummer: 1239201

Dimensjoner: 125 x 200 x 122 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 5 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1000V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membranetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for standard innendørs installasjoner

med PE/N koblingsskinne, hver med 2 koblingspunkter 16 mm² og 3 terminaler 6 mm²

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M25, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	5
med ekstra monteringsrom:	nei

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	125 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm
Vekt:	0.5658 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902063147
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[89601201 - MABF 65-3 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[73540005 - AK KF 05 - Slagvindu](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

Kabelgjennomføring

