

Armeringsboks

U 71 BWD GVD-2-60

U 71 BWD GVD-2-60

Armeringsboks

Produktnummer: 97116501

E-nummer: 1226534

Dimensjoner: 76 x 300 x 85 mm

Armeringsboks, grønn bakre sokkel med maks. 1 x 25 mm innsats, kombinerbar, egnet for motstående forskaling uten støtte, forhåndsmontering i armeringsjernene, for betongmontering, kan kombineres med standard avstand på 71 mm, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri

2-delt, høyde 85 mm, 60 mm Ø utkast foran, innganger: 6 x til 25 mm Ø, 2 x til 20 mm Ø, betongdeksel for armering på 20-60 mm, for tilkobling av vegglamper i henhold til VDE-sertifisert i henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606), Feste i armeringen ved hjelp av armeringsadapter, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M25



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	annet
----------------	-------

Dimensjoner

Bredde:	76 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	85 mm
Vekt:	0.11 kg

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Feste i armeringen ved hjelp av armeringsadapter
-----------------	--

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902499229
ETIM-klasse:	EC002601
Tolltariffnummer:	39269097
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Plast
---------------------	-------

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[97822301 - IBT LZA-23 - Krympetang](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - Krympetang](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - Krympetang](#)

[97292501 - U 71 TD-44 - Dypboks](#)

[97294501 - U 71 TD-49 - Dypboks](#)

Kabelgjennomføring

$$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$$

$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

